



# eni i-Base 15W-40

eni i-Base 15W-40 je univerzálny olej, formulovaný z minerálnych olejov špičkovej kvality, vhodný pre zážihové motory a dieselové motory osobných automobilov, aj keď pracujú v najtvrdších podmienkach, zahŕňajúcich napr. jazdu po diaľnici pri vysokej teplote, alebo „stop-go“ jazdu (na krátke vzdialenosti) pri nízkej teplote, alebo jazdu taxíkov v mestskej premávke.

## FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Trieda SAE		15W-40	
Kinematická viskozita pri 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14,5	ASTM D 445
Kinematická viskozita pri 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	109	DIN 51 561
Dynamická viskozita pri -20 °C	mPa.s	6800	DIN 51 550
Viskozitný index	-	130	DIN ISO 2909
Bod vzplanutia, Cleveland, o. t.	°C	210	ASTM D 92
Bod tuhnutia	°C	-24	ASTM D 97
Hustota pri 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	879	ASTM D 1298

## KVALITATÍVNE ZNAKY

- eni i-Base 15W-40 má extrémne vysoký viskozitný index, ktorý ho udržuje tekutý za chladu a zachováva vysokú viskozitu za tepla. Rovnaká viskozitná trieda oleja sa preto môže používať vo všetkých ročných obdobiach.
- Jeho vynikajúce detergentno-dispergantné vlastnosti účinne minimalizujú tvorbu lakov a glazúr, ako aj iných usadenín, definitívne zabráni tvorbe tzv. „čiernych kalov“.
- Jeho vlastnosti ochrany proti opotrebovaniu zaisťujú dlhú životnosť všetkých pohyblivých častí motora a podstatne znižujú potrebu servisných prehliadok a opráv.

## ŠPECIFIKÁCIE

eni i-Base 15W-40 je oficiálne schválený alebo spĺňa požiadavky nasledujúcich noriem a špecifikácií:

- ACEA A3/B3-04
- API Service SL/CF
- MB 229.1
- VW 501 01 + 505 00

**Eni Slovensko s. r. o.**

Tower 115  
Pribinova 25  
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 50700419  
Fax: +421 2 50700449  
e-mail: Lubricants@agip.sk

SK 2000.11.10  
Strana 1 z 1