



# eni i-Sint tech F 5W-30

eni i-Sint tech F 5W-30 je zdokonalený motorový olej pre osobné motorové vozidlá s charakteristikou úspory pohonných hmôt, formulovaný zo syntetických základových olejov a súčasnej modernej technológie aditívacie. Je špeciálne vyvinutý tak, aby prevyšoval požiadavky servisných náplní najmodernejších modelov Ford, vyžadujúcich si olej, ktorý spĺňa špecifikáciu M2C-913C. Je tiež spätne použiteľný pre predchádzajúce modely FORD, pre ktoré sú predpísané oleje, spĺňajúce špecifikácie 912 alebo 913 A/B, ako aj pre mnohé ďalšie vozidlá, vyžadujúce si olej so špecifikáciami ACEA A1/B1 alebo A5/B5.

## FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Trieda SAE		5W-30
Kinematická viskozita pri 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10
Kinematická viskozita pri 40°C	mm <sup>2</sup> /s	55
Viskozita pri -30°C	mPa.s	6100
Viskozitný index		171
Bod vzplanutia o. t.	°C	210
Bod tuhnutia	°C	-33
Hustota pri 15°C	kg/m <sup>3</sup>	850

## KVALITATÍVNE ZNAKY A VÝKONNOSŤ:

- eni i-Sint tech F 5W-30 má výnimočnú stabilitu, ktorá spomaľuje degradáciu oleja a tým umožňuje predĺžené intervaly výmeny oleja.
- Vďaka jeho všeobecným vlastnostiam, a hlavne vďaka jeho systému modifikátorov trenia, maximalizuje úsporu pohonných hmôt
- poskytuje optimálne vlastnosti pri studených štartoch
- vynikajúca ochrana proti opotrebovaniu
- nízka spotreba oleja

## ŠPECIFIKÁCIE:

eni i-Sint tech F 5W-30 spĺňa požiadavky nasledujúcich servisných špecifikácií:

- FORD WSS-M2C-913 C
- FORD WSS-M2C-912/913 A/B
- ACEA A5/B5

**Eni Slovensko s. r. o.**

Tower 115  
Pribinova 25  
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 50700419  
Fax: +421 2 50700449  
e-mail: Lubricants@agip.sk

SK 2010.11.10  
Strana 1 z 1