

AUTOL TOP 2000



Autol TOP 2000 je špeciálne plastické mazivo s mimoriadnou príľnavosťou a s výraznými vysokotlakovými vlastnosťami – skutočné Super-Longtime-plastické mazivo pre významne predĺžené termíny domazávania.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AUTOL TOP 2000

Mydlová báza		špeciálne vápenaté mydlo
Aplikačný teplotný rozsah	°C	-30 až +110
Bod odkvapnutia	°C	150
Trieda konzistencie podľa NLGI		2
Viskozita základového oleja pri 40°C	mm ² /s	cca. 800
Správanie sa voči vode		0-90
Ochrana proti korózii (EMCOR-Test)		stupeň korózie 0 a 0

KVALITATÍVNE ZNAKY

Zmenšuje opotrebovanie v extrémnych podmienkach a je obzvlášť odolné voči vymývaniu z mazacích miest. Vykazuje extrémne vysokú odolnosť voči slanej vode, chladiaco-mazacím kvapalinám, prostriedkom na ochranu rastlín a mnohým pracím lúhom.

Na základe svojho zloženia a pri používaní na určený účel, v súlade s predpismi výrobcov zariadení, je fyziologicky nezávadné, a preto tiež vynikajúco vhodné ako plastické mazivo na použitie v potravinárskom priemysle.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Autol TOP 2000 je vysokotlakové plastické mazivo na mazanie vozidiel, priemyselných, stavebných a poľnohospodárskych strojov. Osvedčilo sa ako „riešiteľ problémov“ v mazacích miestach s kritickým nárokmi (rázové zaťaženie, vysoká vlhkosť, vplyv slanej vody, vysoký tlak pri nepatrnom relatívnom pohybe atď.). K tomu sa počítajú aj priemyselné roboty, kontinuálne dopravníky, práve tak ako celá oblasť člnov alebo zimných služieb. Napriek vysokej viskozite základového oleja je bez problémov možné jeho použitie v centrálnych mazacích zariadeniach.

Pre použitie v ložiskách kolies a náprav odporúčame Autol TOP 2000 HIGH TEMP.

Pozor! Krátkodobo povolené teplotné špičky činia maximálne +125°C.

Katalógové číslo odpadu: 12 01 12

Trieda ohrozenia vôd (WGK) I – samozaradenie podľa VwVwS

Pri výbere produktu je potrebné dbať na predpisy výrobcov.

ŠPECIFIKÁCIE

KP 2 G-30 odolné voči slanej vode, extrémne príľnavé
DIN 51 825 T.3

číslo produktu: 1610

tlač: 10/04

strana 1 z 1