



AUTOL TOP 2000 HIGH TEMP

Univerzálne vysokoteplotné plastické mazivo so silnou príľnavosťou a s vysokou mechanickou a termickou stabilitou.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AUTOL TOP 2000 HIGH TEMP

Mydlová báza	Ca-Li-komplexné mydlo	
Aplikačný teplotný rozsah	°C	-25 až +150
Bod odkvapnutia	°C	260
Viskozita základového pri 40°C	mm ² /s	560
Správanie sa voči vode		1-90
Ochrana proti korózii (EMCOR-Test)	stupeň korózie 0 a 0	

KVALITATÍVNE ZNAKY

Autol TOP 2000 HIGH TEMP je vysokotlakové plastické mazivo triedy konzistencie 2 s mimoriadnou príľnavosťou.

Má vynikajúcu mechanickú a termickú stabilitu, chráni mazacie miesta pred koróziou a je odolné voči vode.

Kombinácia špeciálnych základových olejov s typom mydla vedie k vysokej výkonnosti aj v extrémnych podmienkach, aké prevládajú v stavebníctve, v ložiskách kolies v Jumbo-nápravách, alebo v ložiskách vo vlhkom prostredí.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Autol TOP 2000 HIGH TEMP je vysokotlakové a vysokoteplotné plastické mazivo na mazanie valivých a klzných ložísk, aj pri rázovom zaťažení.

Obzvlášť sa Autol TOP 2000 HIGH TEMP osvedčil v ložiskách, ktoré sú vystavené vysokému sálavému teplu, ako napr. v teplovzdušných ventilátoroch, miešacích zariadeniach na bitúmeny atď. Obzvlášť vhodné je na použitie v rýchlobežných ložiskách, resp. v ložiskách kolies s kotúčovými brzdami v kolesách úžitkových a osobných automobilov a v kolesách prívosov.

Pri výbere produktu je potrebné dbať na predpisy výrobcov zariadení.

Pozor! Krátkodobo povolená teplotná špička predstavuje maximálne +200°C, pri trvalých teplotách okolo 160°C je potrebné domazávať v skrátených intervaloch, zodpovedajúc tepelnému zaťaženiu.

Katalógové číslo odpadu: 12 01 12

Trieda ohrozenia vôd (WGK): I - samozaradenie podľa VwVwS

KP 2 R-25

číslo produktu: 1618

tlač: 04/03

strana 1 z 1