



eni i-Ride scooter 2t

eni i-Ride scooter 2t je mazivo, formulované zo syntetických základových olejov, ktoré tvoria veľmi nízku úroveň výfukového dymu a je určené hlavne pre najnovšiu generáciu dvojtaktných motorov.

eni i-Ride scooter 2t, hoci je formulovaný špecificky pre systém vstrekovania oleja, sa môže rovnako dobre používať pre premix (vopred pripravenú zmes).

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI (TYPICKÉ HODNOTY)

Kinematická viskozita pri 100 °C	mm ² /s	11,8
Kinematická viskozita pri 40 °C	mm ² /s	94
Viskozitný index	-	115
Bod vzplanutia o. t. (Cleveland)	°C	125
Bod tuhnutia	°C	-24
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	874

KVALITÁTVNE ZNAKY A VÝKONNOSŤ:

- eni i-Ride scooter 2t je formulovaný z pokrokových syntetických základových olejov, čo zaisťuje vynikajúcu výkonnosť motora, dokonca aj pri najvyšších teplotách a zaručuje maximálnu čistotu všetkých častí motora a silný protioterový účinok, čím minimalizuje tvorbu usadenín v spaľovacej komore, v oblasti krúžkov a výfukového systému a znižuje znečisťovanie zapalovacích sviečok.
- eni i-Ride scooter 2t poskytuje vynikajúcu ochranu proti korózii, hrdzaveniu a opotrebovaniu motora.

ŠPECIFIKÁCIE:

eni i-Ride scooter 2t spĺňa požiadavky nasledujúcich špecifikácií:

- API TC
- JASO FC

Eni Slovensko s. r. o.

Tower 115
Pribinova 25
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 50700419
Fax: +421 2 50700449
e-mail: Lubricants@agip.sk

SK 2032.03.11
Strana 1 z 1