



## eni i-Sint 5W-30

eni i-Sint 5W-30 je High-Tech špičkový syntetický motorový olej v kvalite mid-SAPS pre moderné benzínové a dieselové motory osobných automobilov s aj bez DPF (Diesel Particulate Filter = dieselový časticový filter), aj pri preĺžených intervaloch výmeny.

### FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Trieda SAE		5W-30	
Kinematická viskozita pri 100°C	mm <sup>2</sup> /s	12	
Kinematická viskozita pri 40°C	mm <sup>2</sup> /s	74	DIN 51 562
Viskozita pri -30°C	mPa.s	6100	
Viskozitný index	-	161	DIN ISO 2909
Bod vzplanutia o. t.	°C	210	DIN ISO 2592
Bod tuhnutia	°C	-42	DIN ISO 3016
Hustota pri 15°C	kg/m <sup>3</sup>	850	DIN 51 757

### KVALITATÍVNE ZNAKY A VÝKONNOSŤ:

eni i-Sint 5W-30 vyniká kvôli:

- excelentnej ochranou proti opotrebovaniu
- optimálnym vlastnostiam pri studených štartoch
- preukázateľnej úspore pohonných hmôt
- nízkej spotrebe oleja
- šetrnosti voči katalyzátoru, vďaka nepatrnému obsahu fosforu
- spĺňa požiadavky ohľadom DPF (mid SAPS), predkladané významnými výrobcami automobilov

### ŠPECIFIKÁCIE:

eni i-Sint 5W-30 je oficiálne schválený alebo spĺňa požiadavky nasledujúcich servisných špecifikácií:

- \* ACEA A3/B4-04
- \* ACEA C3 (výkonnosť)
- \* VW 504 00 + 507 00
- \* MB 229.51
- \* BMW Longlife 04
- \* Porsche C30

**Eni Slovensko s. r. o.**

Tower 115  
Pribinova 25  
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 50700419  
Fax: +421 2 50700449  
e-mail: Lubricants@agip.sk

SK 2002.01.11  
Strana 1 z 1